



LELLI PUMPS srl

Via E. De Nicola , 3

63037 PORTO D'ASCOLI di San Benedetto del Tronto (AP) - ITALY

TEL & FAX ++39 (0)735 – 659692

Web-site : www.lellipumps.com

COSTRUZIONE POMPE SOMMERSE

serie TRX / WONDER GRIND

CARATTERISTICHE

Elettropompa sommersa completamente inox con tritratore in acciaio temprato, idonea per il pompaggio di acque sporche anche con corpi solidi in sospensione. Particolarmente adatta per impianti dove è richiesta maggiore prevalenza.

TRIFASE 380 V.

PRESTAZIONI PREZZO

MODELLO	HP	KW	ISO	KG	A1	Q=LT/MIN	H=MT	EURO €
TRX 1,2-15 T	1,2	0,9	1" 1/2	8,5	3,2	200 / 50	2 / 12	495,00

MONOFASE 220 V.

PRESTAZIONI PREZZO

MODELLO	HP	KW	ISO	KG	A1	Q=LT/MIN	H=MT	EURO €
*WONDER GRIND	1.2	0.9	1" 1/2	8,5	2.1	200 / 50	2 / 12	810,00

COSTRUZIONE

- Corpo pompa, piedino, coperchio, camicia, tiranti, dadi, manico, viteria e girante in ACCIAIO INOX AISI 304
- Albero in ACCIAIO INOX AISI 316
- **Coltelli tritratore in acciaio AISI 420 temprato**
- Tenuta lato motore: Silicio in bagno d'olio
- Tenuta lato pompa: Parasabbia
- Cavo: mt.10 H07 RNF



***WONDER GRIND:**

Elettropompa fornita di galleggiante di svuotamento + quadro elettronico completo con salvamotore per assorbimento max. ed assorbimento min.!



PRESTAZIONI

I./min.	0	30	50	100	150	200	300	350
m³ / h	0	1,8	3	6	9	12	18	21

Q = PORTATA

MODELLO

H = PREVALENZA IN MT.

TRX 1,2-15 T / WONDER GRIND	13	11	12	9	5	2	-	-
-----------------------------	----	----	----	---	---	---	---	---